

# KRATKE UPUTE ZA PROVJERU GRAFIČKE PRIPREME PRIJE SLANJA U TISKARU

- Grafička priprema koju nam šaljete mora biti kreirana kao **PDF dokument** (press quality) u **CMYK** kolornom modu. Uz CMYK po potrebi možete imati i Pantone boje (spot colors).
- Svi **fontovi** koje koristite kod prijeloma moraju biti uključeni (embed all fonts).
- Sve stranice moraju imati **napust** (bleed) od 3 mm sa svake strane.
- **Rezne linije** (crop marks) trebaju biti odmaknute 3 mm od formata, a sve ostale markice isključene (paseri, color bars, itd.).
- **Crni tekst** mora biti napravljen samo iz crne, a ne iz četiri boje.
- Stranice je najbolje poslati sve zajedno u jednom dokumentu te pri tome izbjegavati slanje „duplerica“ (spread sheet).
- Optimalna rezolucija slika za tisak je **300 dpi**.
- Pripremu za štancu, lakiranje, foliotisak, slijepi tisak najbolje je izraditi kao Pantone boju (bilo koju) u overprintu te ispravno napravljeni PDF poslati kao zaseban PDF.

## SAVJET:

PDF je pouzdanije izraditi preko Distillera, nego ga samo snimiti kao „Save as PDF“ iz bilo kojeg programa.

