

LISTA DI CONTROLLO PER I DATI DI STAMPA PRIMA DI INVIARE IL FILE ALLA TIPOGRAFIA

- I dati di stampa che ci inviate devono essere in **formato PDF** (*press quality*) in modalità colore CMYK. Oltre a CMYK, se necessario, è anche possibile utilizzare i colori Pantone (*spot colors*).
- Tutti i **caratteri** utilizzati per il layout della pagina devono essere incorporati (*embed all fonts*).
- Tutte le pagine devono avere **abbondanza** (*bleed*) di 3 mm da ciascun lato.
- Gli indicatori di taglio (*crop marks*) devono essere posizionati ad una distanza di 3 mm dal bordo del formato, e tutti gli altri indicatori disattivati (*registration marks, color bars ecc.*).
- Il **testo nero** deve essere composto solo dal colore nero, non in quattro colori.
- Si raccomanda di inviare le pagine tutte insieme in un unico file, evitando di mandare fogli di calcolo (*spread sheet*).
- La risoluzione dell'immagine ottimale per la stampa è di **300 dpi**.
- Si raccomanda di creare i dati di stampa per fustellatura, verniciatura, lamina a caldo o stampa a rilievo in colore Pantone (qualsiasi) in *overprint* e di inviare il file PDF creato come un documento PDF separato.

RACCOMANDAZIONE:

È più sicuro creare un file PDF utilizzando Distiller che creare un file PDF da qualsiasi altro programma utilizzando l'opzione "Salva come PDF".

